WALTER
Technologies pour surfaces

Système d'identification NFPA



0 = Minimum 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Grave 4 = Extrême

FICHE SIGNALÉTIQUE
L-50F

Section 1 - Identification du produit

J. WALTER COMPAGNIE LTÉE
5977 Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec
H9R 1C1
Urgence: CANUTEC (613) 996-6666

Marque de commerce: **Pretect**
Nom du produit: Protection contre la corrosion
No. de commande: 53-D 352
Classification SIMDUT: A, B5, D2B
Contrôlé sous le SIMDUT: Oui

Section 2 - Ingrédients dangereux

Ingrédients	No. CAS	% par volume	DL_{50} (RAT)	CL_{50} (RAT)
Naphta lourd hydrodésulfuré	64742-82-1	30-60	N/D	N/D
Butane	106-97-8	15-40	N/D	N/D
Propane	74-98-6	1-10	N/D	N/D
Naphta léger hydrotraité	64742-49-0	1-10	N/D	N/D

Section 3 - Caractéristiques physiques / chimiques

État physique: Aérosol
pH: S/O
Gravité spécifique: 0.69g/ml at 20°C
Taux d'évaporation: Rapide
Odeur & apparence: Caractéristique, Brun clair
Point d'ébullition: N/D
Pression de la vapeur: 360 kPa @20°C
VOC g/l: 625
Seuil d'odeur: N/D
Point de congélation: <0
Densité de la vapeur: >1
Solubilité dans l'eau: Insoluble

Section 4 - Risques d'incendie & d'explosion

Inflammabilité: Oui ***Conditions:*** *Propane/Butane peuvent prendre en feu en présence de flamme nue ou d'étincelle.*
Point d'éclair: -60°C c.c. (propulseur)
Température d'auto-inflammation: >510 (propulseur
Seuil d'inflammabilité (%): Max: 32 Min: 1,4
Agents extincteurs: CO_2, poudre sèche, mousse
Produits de combustion dangereux: Monoxyde et dioxyde de carbone
Sensibilité aux chocs mécaniques ou charges statiques: Non

Section 5 - Réactivité

Stabilité chimique: Oui ***Conditions:*** Aucune
Conditions à éviter: Peut exploser si écrasé ou chauffé à plus de 50°c. Ne pas percer ni jeter au feu.
Substances incompatibles: Oxydants forts
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde et dioxyde de carbone

S/O - Sans Objet **N/D - Non Disponible**

Section 6 - Propriétés toxicologiques

Voie d'administration: Contact avec les yeux et la peau, inhalation, ingestion.
Effets aigus de l'exposition au produit: Le contact prolongé peut irriter la peau.
Effets chroniques à l'exposition: Le contact prolongé ou répété avec la peau ou les yeux peut causer une irritation.
Limites d'exposition (TVL/PEL): 100ppm/8h

Carcérogénicité	Mutagénicité	Toxicité reproducteur	Teratogénicité	Effets synergiques
Non	Non	Non	Non	Non

Si oui en haut, spécifier:

Section 7 - Mesures préventives

Équipement de protection: Lunettes, gants, masque
Méthodes de manipulation: Suivre le mode d'emploi
Élimination des résidus: Éliminer en respectant les réglements municipaux, provinciaux et fédéraux.
Mesures à prendre en cas de fuites: Essuyer avec un matériel absorbant.
Entreposage: Entreposer sous 50°C.
Mécanismes de contrôle: Assurer une ventilation adéquate.
Équipement de manutention: Aucun
Directives d'expédition: Aérosol, Classe 2.1, UN1950

Section 8 - Premiers soins

Contact avec la peau: Laver à fond à l'eau et au savon.

Contact avec les yeux: Rincer à fond à l'eau claire.

Inhalation: Amener la victime à l'air frais. Ne pas donner de produits stimulants. Consulter un médecin si nécessaire.

Ingestion: Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si nécessaire.

Autre:

Section 9 - Préparation de la fiche signalétique

Préparé par: Gérant de produits international - Outils chimiques
Téléphone: 1-888-592-5837
Date: le 7 juin, 2009

Ces informations sont données en toute bonne foi. Elles correspondent à des valeurs types et non à des spécifications du produit. Ce document ne constitue pas une garantie expresse ou implicite. Les procédures de manutention et d'hygiène industrielle recommandées peuvent être appliquées dans la majorité des cas. Cependant, chaque utilisateur devra examiner ces recommandations dans son contexte spécifique et devra déterminer si elles conviennent pour l'utilisation prévue.

S/O - Sans Objet **N/D - Non Disponible**